

MiR Pallet Lift 600 Technische Daten

Datum: 2024-08-15

Die neuesten Technischen Daten zum Produkt finden Sie in englischer Sprache auf dem Support-Portal.

Aktuellste Version [hier](#) ansehen.

Die einzelnen Spezifikationen können abhängig von den Bedingungen vor Ort und der Anwendungskonfiguration abweichen.

Allgemeine Informationen

Bestimmungsgemäße Verwendung	Für autonomes Aufnehmen und Abladen von Paletten sowie für Hubanwendungen
Typ	Heber für MiR600
Rahmenfarbe	RAL 7011 / Eisengrau
Heberfarbe	RAL 9005 / Tiefschwarz
Schutzart	IP52
Produktlebensdauer	5 Jahre, maximal jedoch 20.000 Stunden aktiver Betrieb
Gehäusematerial	Aluminium

Abmessungen

Rahmenlänge	1304 mm
Gesamthöhe in abgesenkter Position	94 mm
Gesamthöhe in angehobener Position	156 mm
Hubhöhe	60 mm
Heberlänge	1200 mm $\pm$ 3 mm
Heberbreite	710 mm

Nutzlast und Tragkraft

Maximale Nutzlast Lift	500 kg
------------------------	--------

Leistung

Anzahl Hubzyklen (mit max. Beladung)	Mindestens 90.000
Hubgeschwindigkeit	Nach oben: 4,0 s Nach unten: 3,2 s

Paletten

Palettenabmessungen	Auf Lift Pallet Rack: 1016 × 1219 mm. Für verschiedene Palettenabmessungen verwendbar.
---------------------	--

Vorschriftsmäßigkeit

CE	Ja – Sie finden das Zertifikat im MiR Support Portal unter Dokumentation > Dokumentationstyp > Zertifikate
EMV	IEC 61000-6-4
Erfüllt folgende Sicherheitsnormen für Industriefahrzeuge	ISO 3691-4 (außer Abschnitt 4.4, 4.5, 4.9.4, 5.1, 5.2, 6 und Anhang A), ISO 13849, ISO 12100, ISO 13850